

ФРЕЗЕРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

BMP-215E

Фрезеровальная машина BLASTRAC BMP-215E (Нидерланды) предназначена для снятия верхних слоев бетона, асфальта. А также используется для выравнивания покрытия после неравномерной заливки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Ширина обработки	215 мм
Производительность	До 70 м ² /час по бетону
Двигатель	1,8 кВт / 230В – 50 Гц / 16А - однофазный 1,8 кВт / 400В – 50 Гц / 16А – трехфазный 1,5 кВт / 110В – 50 Гц / 32А – однофазный
Скорость вращения	1.750 об/мин
Вес	55 кг
Габариты д / ш / в	971 мм / 370 мм / 1.000 мм
Система привода / скорости	Ручная / нет
Рабочее движение вперед/назад	Вперед
Применение	Бетон / Камень / Асфальт
ОПЦИИ / АКСЕССУАРЫ	
Промышленный пылесос	BDC-1216 / BDC-1220
Барабан со стандартными фрезами	MPD215L212S
Барабан с фрезами с вольфрамовыми резами	MPD215L42SX
Набор стандартных фрез	MPL212S215
Набор фрез с вольфрамовыми резами	MPL42S215SX
Шланг длиной 20 м, Ø51	004583
Средства личной защиты	По запросу



BDC-1220



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ФРЕЗЕРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ BLASTRAC BMP-215E:

- Замкнутый рабочий цикл, обеспечивающий отсутствие пыли при подключении соответствующего промышленного пылесоса Blastrac .
- Эффективное фрезерование на горизонтальных поверхностях средней твердости.
- Точная настройка глубины фрезерования, точность регулировки и отсутствие риска повреждения основы поверхности.
- Быстрый подъем / спуск механизма фрезерного барабана.
- Компактная, мощная и производительная машина.
- Низкий уровень вибрации, высокая маневренность, удобство эксплуатации.
- Наличие дополнительных фрез для различных покрытий.

Приятная цена на фрезеровальные машины BMP-215E, наличие на складе, заказать демонстрацию можно по тел. (044) 383-49-60 или написать нам запрос на info@inpromtehnika.com.ua
 Больше информации можно узнать у нас на сайте: inpromtehnika.com.ua